
		06-12-12	日期	т	V: 1.3	版次	
		BI183048A0	ERP编号	ER	罗功龙	批准/日期	料
			通用	Ji.	罗功龙	审核/日期	垂
		83048 A	紀号	\- - -\	卢惠轩	绘图/日期	從
		美规布兹GU10 三头管灯) 名 教	New EGLO产品装配说明书	EGL0)뉻밂	ew SHENGDA LIGHTING	_
人 日期	修 改人		<i>¥</i> 4	修改内容		X	版次
虎 090723	张金虎			增加90。耐温警告语			1. 2
:虎 090827	张金虎			修改说明书文字			1.3



INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES 83048A



Safety Precautions:

- $1.\,\mathrm{Turn}$ off electrical power before starting installation of light fixture. Do not remove insulation from fixture.
- 2. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.
- 3. Caution risk of fire. Consult a qualified electrician to ensure correct branch circuit conductor. Min 90°C supply conductors.

NOTE: product may not look exactly as shown in figures.


Mesures de Sécurité:

- 1.Fermez le courant au disjoncteur avant de debuter l'installation de la fixture. N'enlevez pas l'isolation de la fixture.
- 2.Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.
- 3. Attention risque d'incendie. Consulter un électricien qualifié pour vous assurer que les conducteurs de la dérivation sont adéquats. Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C. N.B.: peut différer de illustration.


Precauciones de seguridad

- 1. Corte la corriente eléctrica antes de comenzar la instalación de la lámpara no quite la protección del producto.
- 2. Este producto debe ser instalado segun el código de instalación aplicable por una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.
- 3. Precaución riesgo de incendio. Consulte a un electricista calificado para asegurar la elección del conductor de circuito derivado. Conductores de alimentación 90° C min.

NOTA: el producto puede no ser exactamente igual al mostrado en la figura.



菠	批准,	审核,	※圏	E &	版次	1. 2	1. 3	
版次	批准/日期	审核/日期	绘图/日期	eW SHENGDA LIGHTING				
V: 1.3	罗功龙	罗功龙	卢惠轩	EGL0芦밂				
				, EGL0产品装配说明书	家	增加90。耐温警告语	修改说明书文字	
日期	ERP编号	通用	紀		修改内容	i语		
90	ΒI		83	名称				
06-12-12	BI183048A0		83048 A	美规布兹GU10 三头管灯				
					修改人	张金虎	张金虎	
					日期	090723	090827	



INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES 83048A



Safety Precautions:

- $1. \, {\hbox{Turn off electrical power before starting installation of light fixture.} \, {\hbox{Do not remove insulation from fixture.}}$
- 2. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.
- 3. Caution risk of fire. Consult a qualified electrician to ensure correct branch circuit conductor. Min 90° C supply conductors.

NOTE: product may not look exactly as shown in figures.

Mesures de Sécurité:

- $1.\,\mathrm{Fermez}$ le courant au disjoncteur avant de debuter l'installation de la fixture. N'enlevez pas l'isolation de la fixture.
- 2.Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.
- 3. Attention risque d'incendie. Consulter un électricien qualifié pour vous assurer que les conducteurs de la dérivation sont adéquats. Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C. N.B.; peut différer de illustration.

Precauciones de seguridad

- 1. Corte la corriente eléctrica antes de comenzar la instalación de la lámpara. no quite la protección del producto.
- 2. Este producto debe ser instalado segun el código de instalación aplicable por una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.
- 3. Precaución riesgo de incendio. Consulte a un electricista calificado para asegurar la elección del conductor de circuito derivado. Conductores de alimentación 90°C min.

NOTA: el producto puede no ser exactamente igual al mostrado en la figura.

